



T Temperaturregelknopf

K Kapillarrohr-Thermometer

E Einbauheizung

Type	Nenninhalt Liter	Umklammerbare Aufheizleistungen in kW									Abmessungen in mm					Leergewicht in kg	BEVW**	
		~ 230 V			3 - 400 V			3 N ~ 400 V			C	H	B	T	A			A verstellb.
EKH 060 U	50 l	0,30	0,65	0,95	1,30	1,60					150	606	520	520	400	400 - 550	38	0,52
EKH 080 U	80 l		0,85	1,15	1,70	2,00				300	788	520	520	600	400 - 650	45	0,71	
EKH 100 U	100 l		1,10	1,75	2,20	2,85		2,80		300	921	520	520	600	400 - 700	51	0,78	
EKH 120 U	120 l		1,35	2,00	2,70	3,35		3,20		300	1056	520	520	800	550 - 800	55	0,83	
EKH 150 U	150 l		1,65	2,30	3,30		3,70		3,95	300	1256	520	520	800	750 - 1000	64	0,95	
EKH 200 U	200 l		2,30	2,95			4,70		5,25	300	1590	520	520	950	nicht verstellbar	79	1,25	

Die Geräte sind werkseitig auf 6 Stunden Aufheizzeit geklemmt.

** Bereitschaftsenergieverbrauchswerte kWh/24 h

- Konzipiert in platzsparend niedriger Ausführung mit Inhalten von 50, 80, 100, 120, 150 und 200 Liter
- VACUMAIL® – emailierter Stahlblechkessel mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute Heizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz. Betriebsdruck max. 6 bar
- Hochwertige Wärmeisolierung des Kessels durch direkte PU-Einschäumung (FCKW-frei und HFCKW-frei) in den Außenmantel. Vorteil: geringer Energieverlust
- Einbrennlackierter, weiß pulverbeschichteter Stahlblech-ußenmantel
- Universell umklammerbare Ausführung für alle von den österreichischen EVU geforderten Aufheizzeiten, -leistungen und Anschlussspannungen
- Verstellbare Aufhängung (50 - 150 l) für problemlosen Austausch eines Altgerätes sowie auf geänderte Inhaltsgrößen und Montagesituationen
- Bedienung über Panel an der Vorderseite mit: Integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C) mit Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperturbegrenzer
Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung
Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb
Exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer sowie Betriebskontrollleuchte

Zubehör:

- Verstärkte Aufhängelasche 5804 für alte ÖNORM Rundbügelabhängung, verlängert das Aufhängemaß um 300 mm
- Deckenaufhängung DAH
- Dünnwandabhängung 5802

Caldus GmbH
Boiler- und Wärmesysteme
Hellbühlstrasse 28
CH-6102 Malters

Telefon
Telefax
Website
E-Mail

+41 41 498 08 88
+41 41 498 08 87
www.caldus.ch
info@caldus.ch